DECAPANT SOL ALCALIN

V205

FICHE TECHNIQUE

Propriété

- Nettoie et rénove les sols, murs, façades, bâtis de machine, pièces mécaniques, stores, bâches, citernes et agit sur les huiles, cambouis, graisses de toutes origines et autres salissures tenaces.
- Dissout également quasi instantanément les encres et s'emploie pour désincruster les skaïs, tissus et intérieurs de véhicules. S'applique sur tous les matériaux usuels sans les détériorer (carrelage, verres, plastiques, caoutchoucs, inox, surfaces peintes, tissus …)
- Très peu moussant, ce produit ne nécessite pas de rinçage dans le cas d'utilisation de machine
- Biodégradable à plus de 90%. Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Dosage et mode d'emploi

- A diluer de 3 à 5% dans le cas d'un lavage par pulvérisation, trempage ou en machine autolaveuse.
- Pour le nettoyage des surfaces fortement souillées, diluer et pulvériser une solution à 30% du produit.
- Se rince à l'eau

Précautions d'emploi

R38 Irritant pour la peau
R41 Risque de lésions oculaires graves
S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
S36/39 Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux / du visage.
S45 En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)
S37 Porter des gants appropriés
S23 Ne pas respirer les vapeurs
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

NE PAS UTILISER POUR UN USAGE AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL IL EST DESTINE

Conditionnement

Bidon de 5 litres	V206-005
Bidon de 30 litres	V206-030
Bidon de 220 litres	V206-220